


■ VIS A METAUX TETE FRAISEE SIX LOBES

DIN 965

INOX A2

Modèle
62230



RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE

- 11.29 Classification des aciers inoxydables couramment utilisés en boulonnerie-visserie
- 11.23 Tableau de choix des numéros d'embouts et clés
- 11.22 Performance des modes d'entraînement des vis : formes et empreinte NFE 25-031



ECROU
HEXAGONAL
DIN 934 -
INOX A2
Modèle 62601
Page I 43



RONDELLE
PLATE
MOYENNE
TYPE «M»
NFE 25514
Modèle 62501
Page I 85



COUNTERSUNK RAISED HEAD MACHINE SCREW SIX LOBE RECESS STAINLESS STEEL A2

TORNILLO DE SEGURIDAD CABEZA
AVALLENADA SEIS LOBULADOS INOX A2

VITE A TESTA SVASATA PIANA IMPRONTA 6
LOBI ACCIAIO INOSSIDABILE A2



EMBOUT
SIX LOBES -
ACIER
Modèle 36040
Page O 09

d nominal	M3	M4	M5	M6
a (mm)	1	1,4	1,6	2
dk (mm)	5,6	7,5	9,2	11
k (mm)	1,65	2,2	2,5	3
Empreinte T	T10	T20	T25	T30

Référence	d x L (mm)
622303X6	3X6
622303X8	3X8
622303X10	3X10
622303X12	3X12
622303X16	3X16
622303X20	3X20

Référence	d x L (mm)
622304X8	4X8
622304X10	4X10
622304X12	4X12
622304X16	4X16
622304X20	4X20
622304X25	4X25

Référence	d x L (mm)
622304X30	4X30
622305X8	5X8
622305X10	5X10
622305X12	5X12
622305X16	5X16
622305X20	5X20

Référence	d x L (mm)
622305X25	5X25
622305X30	5X30
622305X35	5X35
622305X40	5X40
622306X12	6X12
622306X16	6X16

Référence	d x L (mm)
622306X20	6X20
622306X25	6X25
622306X30	6X30
622306X35	6X35
622306X40	6X40
622306X50	6X50