


■ VIS AUTOPERCEUSE TETE FRAISEE POZIDRIVE

DIN 7504 O Z

INOX A2

Modèle
62432

Perce seulement
l'aluminium



RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE

- 11.29 Classification des aciers inoxydables couramment utilisés en boulonnerie-visserie
- 11.23 Tableau de choix des numéros d'embouts et clés
- 11.22 Performance des modes d'entraînement des vis : formes et empreinte NFE 25-031



COUNTERSUNK HEAD SELF DRILLING
SCREW CROSS RECESS POZIDRIVE
STAINLESS STEEL A2

TORNILLO AUTOTALADRANTE CABEZA
AVALLENADA POZIDRIVE INOX A2

VITE AUTOFORANTE TESTA SVASATA
POZIDRIV ACCIAIO INOSSIDABILE A2



EMBOUT
POZIDRIVE -
ACIER
Modèle 36050
Page O 10

PORTE
EMBOUT
MAGNETIQUE
- ACIER
Modèle 36070
Page O 12

d (mm)	3,5	3,9	4,2	4,8
N°	6	7	8	10
d ₂ (mm)	6,8	7,5	8,1	9,5
k (mm)	2,1	2,3	2,5	3
Empreinte Z N°	2	2	2	2
Epaisseur tôle max. (mm) $\frac{\text{X}}{\text{X}}$	2	2,2	2,3	2,7

Référence	d x L (mm)
624323,5X13	3,5X13
624323,5X16	3,5X16
624323,5X19	3,5X19
624323,5X25	3,5X25
624323,9X13	3,9X13
624323,9X16	3,9X16

Référence	d x L (mm)
624323,9X19	3,9X19
624323,9X25	3,9X25
624323,9X32	3,9X32
624323,9X38	3,9X38
624324,2X13	4,2X13
624324,2X16	4,2X16

Référence	d x L (mm)
624324,2X19	4,2X19
624324,2X22	4,2X22
624324,2X25	4,2X25
624324,2X32	4,2X32
624324,2X38	4,2X38
624324,8X16	4,8X16

Référence	d x L (mm)
624324,8X19	4,8X19
624324,8X25	4,8X25
624324,8X32	4,8X32
624324,8X38	4,8X38
624324,8X45	4,8X45
624324,8X50	4,8X50