


■ ECROU INVIOLENT AUTOCASSANT

Modèle
62612

INOX A2



RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE

- 11.29 Classification des aciers inoxydables couramment utilisés en boulonnerie-visserie
- 8.3 Grippage des fixations en acier inoxydable
- 8.4 Lubrification des fixations en acier inoxydable



SELF-BREAKING LOCK NUT STAINLESS
STEEL A2

TUERCA SEGURIDAD INVIOLENT INOX A2

DADO INVIOLENT AUTOFRANGIBILE
ACCIAIO INOSSIDABILE A2



VIS A
MÉTAUX TÊTE
HEXAGONALE
ENTIEREMENT
FILETÉE
Modèle 62101
Page 1 01



VIS A
MÉTAUX TÊTE
HEXAGONALE
FILETAGE
PARTIEL
Modèle 62102
Page 1 04



RONDELLE
PLATE
MOYENNE
TYPE «M»
NFE 25514
Modèle 62501
Page 1 85

d nominal	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Couple de rupture (N)	7 - 11	17 - 21	30 - 40	40 - 45	50 - 65	55 - 80
A (mm)	10	13	17	19	22	24
B (mm)	9,5	12	15	16	20	22
C (mm)	5	6	7,5	8	9	10,5

Référence	d (mm)
626126	6
626128	8

Référence	d (mm)
6261210	10
6261212	12

Référence	d (mm)
6261214	14
6261216	16