



VIS A TOLE TETE CYLINDRIQUE LARGE POZIDRIVE

DIN 7981 TYPE C

INOX A4

Modèle
64405



RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE

- 11.29 Classification des aciers inoxydables couramment utilisés en boulonnerie-visserie
- 11.23 Tableau de choix des numéros d'embouts et clés
- 11.22 Performance des modes d'entraînement des vis : formes et empreinte NFE 25-031



SLOTTED COUNTERSUNK RAISED HEAD
TAPPING SCREW FORM C STAINLESS STEEL
A4

TORNILLO ROSCA CHAPA CABEZA
CILINDRICA ANCHA POZIDRIVE INOX A4
FORME C

VITE AUTOFILETTANTE TESTA CILINDRICA
LARGA POZIDRIV FORMA C ACCIAIO
INOSSIDABILE A4



EMBOUT
POZIDRIVE -
ACIER
Modèle 36050
Page 0 10

PORTE
EMBOUT
MAGNETIQUE
-
ACIER
Modèle 36070
Page 0 12

d (mm)	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
N°	2	4	6	7	8	10	12	14
dk (mm)	4,2	5,6	6,9	7,5	8,2	9,5	10,8	12,5
k (mm)	1,8	2,2	2,6	2,8	3,05	3,55	3,95	4,55
Empreinte Z N°	1	1	2	2	2	2	3	3

Référence	d x L (mm)
644052,2X6,5	2,2X6,5
644052,2X9,5	2,2X9,5
644052,2X13	2,2X13
644052,2X16	2,2X16
644052,2X19	2,2X19
644052,9X6,5	2,9X6,5
644052,9X9,5	2,9X9,5
644052,9X13	2,9X13
644052,9X16	2,9X16
644052,9X19	2,9X19
644052,9X22	2,9X22
644052,9X25	2,9X25
644053,5X6,5	3,5X6,5
644053,5X9,5	3,5X9,5
644053,5X13	3,5X13

Référence	d x L (mm)
644053,5X16	3,5X16
644053,5X19	3,5X19
644053,5X22	3,5X22
644053,5X25	3,5X25
644053,5X32	3,5X32
644053,5X38	3,5X38
644053,9X6,5	3,9X6,5
644053,9X9,5	3,9X9,5
644053,9X13	3,9X13
644053,9X16	3,9X16
644053,9X19	3,9X19
644053,9X22	3,9X22
644053,9X25	3,9X25
644053,9X32	3,9X32
644053,9X38	3,9X38

Référence	d x L (mm)
644053,9X50	3,9X50
644054,2X9,5	4,2X9,5
644054,2X13	4,2X13
644054,2X16	4,2X16
644054,2X19	4,2X19
644054,2X22	4,2X22
644054,2X25	4,2X25
644054,2X32	4,2X32
644054,2X38	4,2X38
644054,2X45	4,2X45
644054,2X50	4,2X50
644054,8X9,5	4,8X9,5
644054,8X13	4,8X13
644054,8X16	4,8X16
644054,8X19	4,8X19

Référence	d x L (mm)
644054,8X22	4,8X22
644054,8X25	4,8X25
644054,8X32	4,8X32
644054,8X38	4,8X38
644054,8X45	4,8X45
644054,8X50	4,8X50
644054,8X60	4,8X60
644054,8X70	4,8X70
644054,8X80	4,8X80
644055,5X16	5,5X16
644055,5X19	5,5X19
644055,5X22	5,5X22
644055,5X25	5,5X25
644055,5X32	5,5X32
644055,5X38	5,5X38

Référence	d x L (mm)
644055,5X45	5,5X45
644055,5X50	5,5X50
644056,3X16	6,3X16
644056,3X19	6,3X19
644056,3X22	6,3X22
644056,3X25	6,3X25
644056,3X32	6,3X32
644056,3X38	6,3X38
644056,3X45	6,3X45
644056,3X50	6,3X50
644056,3X60	6,3X60