


## ■ ECROU HEXAGONAL INDESSERRABLE AVEC BAGUE NYLON

DIN 985

INOX A4



Modèle  
**64602**



### RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE

11.29 Classification des aciers inoxydables couramment utilisés en boulonnerie-visserie  
5.3 Ecrus en acier inoxydable  
8.3 Grippage des fixations en acier inoxydable



PREVALLING TORQUE TYPE HEXAGON NUT PLASTIC INSERT STAINLESS STEEL A4

TUERCA HEXAGONAL CON ARANDELA NYLON INOX A4

DADO.ESAGONALE AUTOFRENANTO ANELLO POLIAMIDE ACCIAIO INOSSIDABILE A4



VIS A METEAUX TETE HEXAGONALE ENTIEREMENT FILETEE  
Modèle 64101  
Page 1 07



VIS A METEAUX TETE HEXAGONALE FILETAGE PARTIEL  
Modèle 64102  
Page 1 12



RONDELLE PLATE MOYENNE TYPE «M» NFE 25514  
Modèle 64501  
Page 1 08

| d nominal | M3  | M4  | M5  | M6 | M8   | M10 | M12  | M14 | M16 | M18  | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 |
|-----------|-----|-----|-----|----|------|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Pas (mm)  | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1  | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2   | 2   | 2,5  | 2,5 | 2,5 | 3   | 3   | 3,5 | 3,5 |
| m (mm)    | 4   | 5   | 5   | 6  | 8    | 10  | 12   | 14  | 16  | 18,5 | 20  | 22  | 24  | 27  | 30  | 33  |
| s (mm)    | 5,5 | 7   | 8   | 10 | 13   | 17  | 19   | 22  | 24  | 27   | 30  | 32  | 36  | 41  | 46  | 50  |
| h (mm)    | 4   | 5   | 5   | 6  | 8    | 10  | 12   | 14  | 16  | 18,5 | 20  | 22  | 24  | 27  | 30  | 33  |

| Référence | d (mm) |
|-----------|--------|
| 646023    | 3      |
| 646024    | 4      |
| 646025    | 5      |
| 646026    | 6      |

| Référence | d (mm) |
|-----------|--------|
| 646028    | 8      |
| 6460210   | 10     |
| 6460212   | 12     |
| 6460214   | 14     |

| Référence | d (mm) |
|-----------|--------|
| 6460216   | 16     |
| 6460218   | 18     |
| 6460220   | 20     |
| 6460222   | 22     |

| Référence | d (mm) |
|-----------|--------|
| 6460224   | 24     |
| 6460227   | 27     |
| 6460230   | 30     |
| 6460233   | 33     |