


## VIS EN CAGE RAPID® A BOUT DROIT OU BOUT PILOTE MONTAGE FACE AVANT

Modèle  
**78300V082**

ACIER ZN NICKEL 720 HBS



### RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE

9.3 Clippage



RAPID® CAGE SCREW FOR FRONT  
MOUNTING STRAIGHT OR PILOT TIP PLAIN

TORNILLO EN HUECO CON PUNTA DERECHA  
O PUNTA GUIA ACERO

VITE IN GABBIA RAPID® CON PUNTA  
DIRITTO O PUNTA CILINDRICA MONTAGGIO  
PARTE ANTERIORE ACCIAIO

Référence	VIS	P = épaisseur panneau (mm)	A (mm)	D (mm)	L (mm)	e (mm)	TYPE	N (mm)	Matière Cage / Vis
78300V0825116EK8	M5	0,7 à 1,6	11	16,5	16	0,4	1	3,2	Acier ressort traité / Acier
78300V0825125PEK8	M5	0,7 à 1,6	11	16,5	25	0,4	2	3,2	Acier ressort traité / Acier
78300V0826116EK8	M6	0,7 à 1,6	14	18	16	0,5	1	5,5	Acier ressort traité / Acier
78300V0826118EK8	M6	0,7 à 1,6	14	18,6	18	0,5	1	5,5	Acier ressort traité / Acier
78300V0826120PEK8	M6	0,7 à 1,6	14	18,6	20	0,5	2	5,5	Acier ressort traité / Acier
78300V0826125PEK8	M6	0,7 à 1,6	14	18,6	25	0,5	2	5,5	Acier ressort traité / Acier
78300V0826130PEK8	M6	0,7 à 1,6	14	18,6	30	0,5	2	5,5	Acier ressort traité / Acier
78300V0826135PEK8	M6	0,7 à 1,6	14	18,6	35	0,5	2	5,5	Acier ressort traité / Acier
78300V0826212EK8	M6	1,5 à 2,2	14	18	12	0,5	1	5,5	Acier ressort traité / Acier
78300V0826216EK8	M6	1,5 à 2,2	14	18	16	0,5	1	5,5	Acier ressort traité / Acier
78300V0826220PEK8	M6	1,5 à 2,2	14	18	20	0,5	2	5,5	Acier ressort traité / Acier
78300V0828112EK8	M8	0,7 à 1,6	16	21	12	0,5	1	13,4	Acier ressort traité / Acier
78300V0828120PEK8	M8	0,7 à 1,6	16	21	20	0,5	2	13,4	Acier ressort traité / Acier
78300V0828125PEK8	M8	0,7 à 1,6	16	21	25	0,5	2	13,4	Acier ressort traité / Acier
78300V08282020A	M8	2 à 2,1	16	19,5	20	0,5	1	13,4	Acier ressort traité / Acier
78300V0828225PEK8	M8	1,5 à 2,2	16	19,5	25	0,5	2	13,4	Acier ressort traité / Acier
78300V0828325PJR8	M8	2,1 à 2,8	16	20,2	25	0,5	2	13,4	Acier ressort traité / Acier