



Déclaration des performances

N° 006

1. **Type de produit :** Type LR
2. **Numéro de type, de lot ou de série :** ETA 15/0857
N° de lot : voir emballage produit
3. **Usage prévu :** Un crapaud réglable pour assembler des profilés en acier par serrage. Réglable pour permettre son utilisation sur différents profilés de structure métallique.
4. **Fabricant :** Lindapter International
Lindsay House
Brackenbeck Road
Bradford
West Yorkshire
BD7 2NF
Royaume-Uni
5. **Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2 :** NA
6. **Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances :** Système 2+
7. **Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :** NA
8. **Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée, l'organisme d'évaluation technique :** Exova BM TRADA, Chiltern House
Stocking Lane
Hughenden Valley
High Wycombe
Buckinghamshire
HP14 4ND
Royaume-Uni
N° 1224

a délivré : ETA 15/0857
sur la base de : EAD n° 330155-00-0602 Assemblages par crapauds auto-réglables
a réalisé : Exova BM TRADA a effectué l'inspection initiale de l'usine ainsi que du contrôle de la production en usine, et réalise la surveillance continue, l'évaluation et l'homologation du contrôle de la production en usine

selon le système : 2+
et a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production en usine numéro : 1224-CPR-1142

9 Performances déclarées

| Caractéristiques essentielles | Performances | | | | Spécifications techniques harmonisées |
|-------------------------------|--|-------------------------|--|--|--|
| Résistance mécanique | Produit | Classe de boulon | Résistance au glissement (4 boulons) (kN) | Résistance à la traction (4 boulons) (kN) | EAD n° 330155-00-0602 ETA - 15/0857 Section 4.1 |
| | LR10 | 8.8 | 2 | 11,5 | |
| | LR12 | 8.8 | 3,5 | 34 | |
| | LR16 | 8.8 | 6,5 | 63,5 | |
| | LR20 | 8.8 | 10 | 99 | |
| | LR24 | 8.8 | 14,5 | 143 | |
| Stabilité des dimensions | Les tolérances sur les dimensions / taille sont définies dans l'ETA. | | | | EAD n° 330155-00-0602 ETA - 15/0857 Section 6.1.2 et annexes |
| Réaction au feu | A1 (Acier) | | | | EN 13501-1 |
| Durabilité | Classe de corrosivité | Acier galvanisé | Acier électrozingué | | ISO 9223 |
| | C1 | Plus de 50 ans | Plus de 20 ans | | |
| | C2 | Plus de 50 ans | Plus de 5 ans | | |
| | C3 | Plus de 20 ans | Ne convient pas | | |
| Identification du produit | Chaque produit sera identifié par une étiquette apposée à l'emballage de conditionnement des attaches comme défini dans l'ETA. | | | | EAD n° 330155-00-0602 ETA - 15/0857 Section 4.7.4 |

10. Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées et indiquées au point 9.

Signé pour Lindapter International et en son nom par :



Gordon Browning Associé Gérant

18th DECEMBER 2017
BRADFORD

Date et lieu de délivrance