CE

Déclaration des performances

N° 013

1.	**Type de produit :**	Floorfast
2.	**Numéro de type, de lot ou de série :**	ETA 15/0538 N° de lot : voir emballage produit
3.	**Usage prévu :**	Un crapaud réglable pour assembler des profilés en acier par serrage. Réglable pour permettre son utilisation sur différents profilés de structure métallique.
4.	**Fabricant :**	Lindapter International Lindsay House Brackenbeck Road Bradford West Yorkshire BD7 2NF Royaume-Uni
5.	**Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2 :**	NA
6.	**Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances :**	Système 2+
7.	**Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :**	NA
8.	**Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée, l'organisme d'évaluation technique :**	Exova BM TRADA, Chiltern House Stocking Lane Hughenden Valley High Wycombe Buckinghamshire HP14 4ND Royaume-Uni N° 1224
	a délivré :	ETA 15/0538
	sur la base de :	EAD n° 330079-00-0602 Systèmes de fixation pour planchers en tôle striée ou caillebotis
	a réalisé :	Exova BM TRADA a effectué l'inspection initiale de l'usine ainsi que du contrôle de la production en usine, et réalise la surveillance continue, l'évaluation et l'homologation du contrôle de la production en usine
	selon le système :	2+
	et a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production en usine numéro :	1224-CPR-1141

9. Performances déclarées

<table>
<tr><th>Caractéristiques essentielles</th><th>Performances</th><th>Spécifications techniques harmonisées</th></tr>
<tr><td>Résistance mécanique</td><td>
<table>
<tr><th>Produit</th><th>Résistance au glissement (4 fixations) (kN)</th><th>Résistance à la traction (4 fixations) (kN)</th></tr>
<tr><td>FF08</td><td>2,8</td><td>25,4</td></tr>
<tr><td>FF10</td><td>4,1</td><td>35,6</td></tr>
<tr><td>FF12</td><td>4,1</td><td>47,2</td></tr>
</table>
</td><td>EAD n° 330079-00-0602
ETA - 15/0538
Section 4.1</td></tr>
<tr><td>Stabilité des dimensions</td><td>Les tolérances sur les dimensions / taille sont définies dans l'ETA.</td><td>EAD n° 330079-00-0602
ETA - 15/0538
Section 6.1.2 et annexes</td></tr>
<tr><td>Réaction au feu</td><td>A1 (Acier)</td><td>EN 13501-1</td></tr>
<tr><td>Durabilité</td><td>
<table>
<tr><th>Classe de corrosivité</th><th>Acier galvanisé</th><th>Acier électrozingué</th><th>Inox</th></tr>
<tr><td>C1</td><td>Plus de 50 ans</td><td>Plus de 20 ans</td><td>Plus de 50 ans</td></tr>
<tr><td>C2</td><td>Plus de 50 ans</td><td>Plus de 5 ans</td><td>Plus de 50 ans</td></tr>
<tr><td>C3</td><td>Plus de 20 ans</td><td>Ne convient pas</td><td>Plus de 50 ans</td></tr>
</table>
</td><td>ISO 9223</td></tr>
<tr><td>Identification du produit</td><td>Chaque produit sera identifié par une étiquette apposée à l'emballage de conditionnement des attaches comme défini dans l'ETA.</td><td>EAD n° 330079-00-0602
ETA - 15/0538
Section 4.7.4</td></tr>
</table>

10. Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées et indiquées au point 9.

Signé pour Lindapter International et en son nom par :

.....	18th December 2017 ..... Bradford
Gordon Browning Associé Gérant	Date et lieu de délivrance