CE

# Déclaration des performances

N° 014

| | | |
|---|---|---|
| 1. | **Type de produit :** | Grate-fast |
| 2. | **Numéro de type, de lot ou de série :** | ETA 15/0538<br>N° de lot : voir emballage produit |
| 3. | **Usage prévu :** | Un crapaud réglable pour assembler des profilés en acier par serrage. Réglable pour permettre son utilisation sur différents profilés de structure métallique. |
| 4. | **Fabricant :** | Lindapter International<br>Lindsay House<br>Brackenbeck Road<br>Bradford<br>West Yorkshire<br>BD7 2NF<br>Royaume-Uni |
| 5. | **Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2 :** | NA |
| 6. | **Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances :** | Système 2+ |
| 7. | **Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :** | NA |
| 8. | **Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée, l'organisme d'évaluation technique :** | Exova BM TRADA, Chiltern House<br>Stocking Lane<br>Hughenden Valley<br>High Wycombe<br>Buckinghamshire<br>HP14 4ND<br>Royaume-Uni<br>N° 1224 |
| | **a délivré :** | ETA 15/0538 |
| | **sur la base de :** | EAD n° 330079-00-0602 Systèmes de fixation pour planchers en tôle striée ou caillebotis |
| | **a réalisé :** | Exova BM TRADA a effectué l'inspection initiale de l'usine ainsi que du contrôle de la production en usine, et réalise la surveillance continue, l'évaluation et l'homologation du contrôle de la production en usine |
| | **selon le système :** | 2+ |
| | **et a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production en usine numéro :** | 1224-CPR-1141 |

## 9. Performances déclarées

<table>
<tr><th>Caractéristiques essentielles</th><th>Performances</th><th>Spécifications techniques harmonisées</th></tr>
<tr><td>Résistance mécanique</td><td>
<table>
<tr><th>Produit</th><th>Résistance au glissement (4 fixations) (kN)</th><th>Résistance à la traction (4 fixations) (kN)</th></tr>
<tr><td>GF08</td><td>0,43</td><td>20</td></tr>
<tr><td>GF10</td><td>0,5</td><td>20</td></tr>
<tr><td>GF12</td><td>0,5</td><td>34,4</td></tr>
</table>
</td><td>EAD n° 330079-00-0602<br>ETA - 15/0538<br>Section 4.1</td></tr>
<tr><td>Stabilité des dimensions</td><td>Les tolérances sur les dimensions / taille sont définies dans l'ETA.</td><td>EAD n° 330079-00-0602<br>ETA - 15/0538<br>Section 6.1.2 et annexes</td></tr>
<tr><td>Réaction au feu</td><td>A1 (Acier)</td><td>EN 13501-1</td></tr>
<tr><td>Durabilité</td><td>
<table>
<tr><th>Classe de corrosivité</th><th>Acier galvanisé</th><th>Acier électrozingué</th></tr>
<tr><td>C1</td><td>Plus de 50 ans</td><td>Plus de 20 ans</td></tr>
<tr><td>C2</td><td>Plus de 50 ans</td><td>Plus de 5 ans</td></tr>
<tr><td>C3</td><td>Plus de 20 ans</td><td>Ne convient pas</td></tr>
</table>
</td><td>ISO 9223</td></tr>
<tr><td>Identification du produit</td><td>Chaque produit sera identifié par une étiquette apposée à l'emballage de conditionnement des attaches comme défini dans l'ETA.</td><td>EAD n° 330079-00-0602<br>ETA - 15/0538<br>Section 4.7.4</td></tr>
</table>

**10.** Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées et indiquées au point 9.

Signé pour Lindapter International et en son nom par :

| | |
|---|---|
| ..... | 18th December 2017<br>..... |
| Gordon Browning Associé Gérant | Date et lieu de délivrance<br>BRADFORD |