


FIXATION LINDAPTER® POUR SECTION CREUSE HOLLO-BOLT® TETE H

Modèle
98504

ACIER GALVANISE A CHAUD

lindapter®



Pour M16 et M20,
présence d'une rondelle en caoutchouc
pour augmenter la force de serrage



RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE

7.7 Galvanisation à chaud



LINDAPTER® HOLLO-BOLT TYPE HB STEEL
HOT DIP GALVANISED

LINDAPTER® HOLLO-BOLT TIPO HB ACERO
GALVANIZADO POR INMERSION

LINDAPTER® HOLLO-BOLT TIPO HB ACCIAIO
ZINCATO HOT DIP (PER IMMERSIONE A
CALDO)

Référence	Boulon	Épaisseur de serrage (mm)	L (mm)	d (mm)	H (mm)	D (mm)
985048X50	M8x50	3 - 22	30	13,75	5	22
985048X70	M8x70	22 - 41	49	13,75	5	22
985048X90	M8x90	41 - 60	68	13,75	5	22
9850410X55	M10x55	3 - 22	30	17,75	6	29
9850410X70	M10x70	22 - 41	48	17,75	6	29
9850410X90	M10x90	41 - 60	67	17,75	6	29
9850412X60	M12x60	3 - 25	35	19,75	7	32
9850412X80	M12x80	25 - 47	57	19,75	7	32
9850412X110	M12x110	47 - 69	79	19,75	7	32
9850416X75	M16x75	12 - 29	41,5	25,75	8	38
9850416X100	M16x100	29 - 50	63	25,75	8	38
9850416X120	M16x120	50 - 71	84	25,75	8	38
9850420X90	M20x90	12 - 34	50	32,75	10	51
9850420X120	M20x120	34 - 60	76	32,75	10	51
9850420X150	M20x150	60 - 86	102	32,75	10	51